

MCSe[®] Heißkanalregler

Präzise Regelung mit einfacher Bedienung



Präzise und schnelle Regelung

Intelligente Regelalgorithmen mit Expertenwissen und über 30-jähriger Erfahrung im Spritzguss garantieren ein optimales Regelverhalten.



Umfassende Prozessüberwachung

Verschiedene Überwachungsfunktionen kontrollieren das Regelverhalten und die Prozessparameter und signalisieren entsprechende Abweichungen.



Einfache Bedienung

Zwei Anzeigen pro Zone und funktionsorientierte Folientasten sorgen für eine einfache und sichere Bedienung.

Produktmerkmale

- Schnelle und präzise Regelung
- Hochwertige Elektronik garantiert höchste Zuverlässigkeit
- Einfache Bedienung über klar zugeordnete Funktionstasten
- Mehrere Zonen gleichzeitig einstellbar
- 2 Anzeigewerte pro Zone: Sollwert und Istwert oder Heizstrom und Stellgrad
- Umfassende Überwachungsfunktionen
- Weithin sichtbarer Betriebszustand über LED-Band
- Stern/Dreieck-Umschaltung für weltweiten Einsatz
- Schonendes Aufheizen (Softstart)
- Gleichzeitiges Aufheizen aller Zonen mit definierbarer Temperaturabweichung
- Kurzschlusserkennung beim Aktivieren der Ausgänge
- Überspannungsschutz für Sensoren
- Standby-Aktivierung über Steuersignal

Gehäusevarianten



Zonenanzahl	2, 4 oder 6	8, 10 oder 12
Abmessungen (B x H x T)	175 x 390 x 275 mm	205 x 390 x 275 mm